

Prismen-Paare aus Spezialguss



- ▶ Werksnorm
- ▶ Standfläche und Prisma bearbeitet
- ▶ 1 prismatischer Einschnitt 90°
- ▶ Lieferung paarweise verpackt

1645 1.. :

Güte 0 / Gen. 0,008mm

1646 1.. :

Güte 1 / Gen. 0,016mm

1647 1.. :

Güte 3 / Gen. 0,064mm

! Höhere Genauigkeit sowie Doppel- oder Dreifachprismen auf Anfrage.

V block pairs, special cast iron

- ▶ Works standard
- ▶ Machined base and V block
- ▶ 1 V groove 90°
- ▶ Delivered in a package (pair)

1645 1.. :

Grade 0 / Acc. 0.008 mm

1646 1.. :

Grade 1 / Acc. 0.016 mm

1647 1.. :

Grade 3 / Acc. 0.064 mm

! Higher accuracy grades and double or triple V blocks on request



No. 1646 104

↙ mm	Werkstück / Workpiece Ø mm	⚖ kg	GG 0 №	GG 1 №	GG 3 №
100x40x30	6 – 40	2,0	1645 102	1646 102	1647 102
150x50x40	8 – 50	4,0	1645 103	1646 103	1647 103
200x70x50	8 – 70	8,0	1645 104	1646 104	1647 104
250x85x60	12 – 85	13,0	1645 105	1646 105	1647 105
300x100x70	12 – 100	18,0	1645 106	1646 106	1647 106