

## Digital-Schnelltaster für Innenmessung



- ▶ Werksnorm
- ▶ Schutzart IP67
- ▶ großes LCD-Display
- ▶ digitale Skala (Segmentanzeige)
- ▶ 1 fester, 1 beweglicher Tastarm
- ▶ Messkontakte Hartmetall-Kugel (Nr. 1350 301 Schneide)
- ▶ Lieferung inkl. Werkskalibrierschein in Kartonbox

### Funktionen:

- ▶ Ein/Aus
- ▶ mm/inch Umschaltung
- ▶ 0-Punkt an jeder Position
- ▶ ABS-Funktion
- ▶ Skalenteilungswert umschaltbar 0,1 / 0,01mm
- ▶ Toleranzampel LED rot/grün
- ▶ Datenausgang

## Digital dial caliper gauges for internal measurement

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

- ▶ Works standard
- ▶ Protection class IP67
- ▶ Large LCD display
- ▶ Digital scale (segment display)
- ▶ 1 fixed and 1 movable arm
- ▶ Tungsten carbide contact balls (No. 1350 101 shape)
- ▶ Delivered incl. works calibration certificate in cardboard box

### Functions:

- ▶ On/Off
- ▶ mm/inch commutation
- ▶ Zero setting at any position
- ▶ ABS function
- ▶ Reversible scale interval 0.1 / 0.01mm
- ▶ Tolerance signal lights LED red/green
- ▶ Data output



No. 1350 303



No. 1350 213

**I** Andere Messbereiche, Tasterformen und Holzetuis auf Anfrage.

**I** Other measuring ranges, other probes and wooden boxes on request.

**I** Kabellose Funk-Datenübertragung auf Anfrage.

**I** Wireless radio transmission on request.

|  mm |  mm |  mm |  N | Taster probe<br>Ø mm | L mm | A mm | B mm |  kg | Nº<br>KRÖPLIN | Nº              | Datenkabel<br>Data cable |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 2,5 – 12,5                                                                             | 0,005                                                                                  | 0,015                                                                                  | 0,8 – 1,2                                                                             | R 0,1                | 35   | 0,7  | 0,4  | 0,35                                                                                   | G102          | <b>1350 301</b> | <b>13506-*</b>           |
| 5 – 15                                                                                 | 0,005                                                                                  | 0,015                                                                                  | 0,8 – 1,2                                                                             | 0,6                  | 35   | 2,3  | 0,8  | 0,35                                                                                   | G105          | <b>1350 302</b> |                          |
| 10 – 30                                                                                | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 5,2  | 1,2  | 0,35                                                                                   | G210          | <b>1350 303</b> |                          |
| 20 – 40                                                                                | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 7    | 1,2  | 0,35                                                                                   | G220          | <b>1350 304</b> |                          |
| 30 – 50                                                                                | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 7    | 1,2  | 0,35                                                                                   | G230          | <b>1350 305</b> |                          |
| 40 – 60                                                                                | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 8,3  | 1,2  | 0,35                                                                                   | G240          | <b>1350 306</b> |                          |
| 50 – 70                                                                                | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 8,3  | 1,2  | 0,35                                                                                   | G250          | <b>1350 307</b> |                          |
| 60 – 80                                                                                | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 8,3  | 1,2  | 0,35                                                                                   | G260          | <b>1350 308</b> |                          |
| 70 – 90                                                                                | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 8,3  | 1,2  | 0,35                                                                                   | G270          | <b>1350 309</b> |                          |
| 80 – 100                                                                               | 0,01                                                                                   | 0,03                                                                                   | 1,1 – 1,6                                                                             | 1                    | 85   | 8,3  | 1,2  | 0,35                                                                                   | G280          | <b>1350 310</b> |                          |
| Ausführung mit langen Tastarmen / Model with long arms                                 |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                       |                      |      |      |      |                                                                                        |               |                 |                          |
| 13 – 43                                                                                | 0,02                                                                                   | 0,04                                                                                   | 1,2 – 1,7                                                                             | 1,3                  | 127  | 5,7  | 1,6  | 0,36                                                                                   | G313          | <b>1350 115</b> | <b>13506-*</b>           |
| 30 – 60                                                                                | 0,02                                                                                   | 0,04                                                                                   | 1,2 – 1,7                                                                             | 1,5                  | 132  | 6,2  | 1,8  | 0,37                                                                                   | G330          | <b>1350 116</b> |                          |
| 50 – 80                                                                                | 0,02                                                                                   | 0,04                                                                                   | 1,2 – 1,7                                                                             | 2                    | 132  | 8,3  | 2,4  | 0,37                                                                                   | G350          | <b>1350 117</b> |                          |
| 70 – 100                                                                               | 0,02                                                                                   | 0,04                                                                                   | 1,2 – 1,7                                                                             | 2                    | 132  | 8,3  | 2,4  | 0,38                                                                                   | G370          | <b>1350 118</b> |                          |
| 90 – 120                                                                               | 0,02                                                                                   | 0,04                                                                                   | 1,2 – 1,7                                                                             | 2                    | 132  | 8,3  | 2,4  | 0,38                                                                                   | G390          | <b>1350 119</b> |                          |
| 15 – 65                                                                                | 0,02                                                                                   | 0,06                                                                                   | 1,0 – 1,8                                                                             | 1,5                  | 188  | 5,5  | 1,9  | 0,42                                                                                   | G415          | <b>1350 212</b> |                          |
| 40 – 90                                                                                | 0,02                                                                                   | 0,06                                                                                   | 1,0 – 1,8                                                                             | 2,0                  | 192  | 8,3  | 2,4  | 0,42                                                                                   | G440          | <b>1350 213</b> |                          |

### \* Bestellhinweis für Datenkabel:

Für Datenkabel bitte die gewünschte Ausführung (USB oder Digimatic) angeben.

Beispiel: Nr. **13506-** mit USB = Nr. **13506-USB**

Beispiel: Nr. **13506-** mit Digimatic = Nr. **13506-DIGI**

### \* Order advice for data cable:

For data cable please mention the required version (USB or Digimatic).

Example: No. **13506-** with USB = No. **13506-USB**

Example: No. **13506-** with Digimatic = No. **13506-DIGI**

