

# Innenmessschrauben Präzisionsausführung



- ▶ Genauigkeit besser als DIN 863
- ▶ Ableseteile mattverchromt
- ▶ Hartmetallmessflächen ballig Ø 6mm
- ▶ Spindelsteigung 1mm
- ▶ ≥ 150mm mit Handwärmeschutz
- ▶ Lieferung einzeln verpackt

! Größere Messbereiche und Holzetuis auf Anfrage.

| mm        | mm   | kg   | Nº              |
|-----------|------|------|-----------------|
| 25 – 30   | 0,01 | 0,03 | <b>2080 601</b> |
| 30 – 35   | 0,01 | 0,03 | <b>2080 602</b> |
| 35 – 50   | 0,01 | 0,04 | <b>2080 603</b> |
| 50 – 70   | 0,01 | 0,06 | <b>2080 604</b> |
| 70 – 100  | 0,01 | 0,09 | <b>2080 605</b> |
| 100 – 150 | 0,01 | 0,18 | <b>2080 606</b> |
| 150 – 200 | 0,01 | 0,24 | <b>2080 607</b> |
| 200 – 250 | 0,01 | 0,28 | <b>2080 608</b> |
| 250 – 300 | 0,01 | 0,32 | <b>2080 609</b> |
| 300 – 350 | 0,01 | 0,36 | <b>2080 610</b> |
| 350 – 400 | 0,01 | 0,4  | <b>2080 611</b> |
| 400 – 450 | 0,01 | 0,45 | <b>2080 612</b> |

# Internal micrometers precision model

- ▶ Accuracy better than DIN 863
- ▶ Satin chrome reading parts
- ▶ Tungsten carbide-tipped, spherical measuring faces Ø 6mm
- ▶ Spindle pitch 1mm
- ▶ ≥150mm with insulated pads
- ▶ Delivered in individual packages

! Larger measuring ranges and wooden boxes on request.

| mm                                | mm   | kg   | Nº              |
|-----------------------------------|------|------|-----------------|
| 450 – 500                         | 0,01 | 0,49 | <b>2080 613</b> |
| 500 – 550                         | 0,01 | 0,54 | <b>2080 614</b> |
| 550 – 600                         | 0,01 | 0,58 | <b>2080 615</b> |
| 600 – 650                         | 0,01 | 0,63 | <b>2080 616</b> |
| 650 – 700                         | 0,01 | 0,67 | <b>2080 617</b> |
| 700 – 750                         | 0,01 | 0,71 | <b>2080 618</b> |
| 750 – 800                         | 0,01 | 0,75 | <b>2080 619</b> |
| 800 – 850                         | 0,01 | 0,79 | <b>2080 620</b> |
| 850 – 900                         | 0,01 | 0,84 | <b>2080 621</b> |
| 900 – 950                         | 0,01 | 0,88 | <b>2080 622</b> |
| 950 – 1000                        | 0,01 | 0,95 | <b>2080 623</b> |
| > 1000mm auf Anfrage / on request |      |      |                 |



No. 2080 606



No. 2080 607

>100mm = 50mm Spindelverstellung

>100mm = 50mm spindle adjustment