

Tankbandmaße aus nichtrostendem Stahl im Leichtmetallrahmen Genauigkeitsklasse „S“

Tank Dipping Tapes of stainless steel in light metal frame accuracy class „S“

Die Tankbandmaße werden nach der Richtlinie 2014/32/EU der Klasse „S“ (Spezialklasse) mit einer Genauigkeit von +/- 1,5 mm auf 30 m gefertigt. Die Bandmaße werden konformitätsbewertet (mit CE-Kennzeichnung) geliefert. Dies entspricht der bisherigen Ersteinigung.

The tank dipping tapes are produced according to directive 2014/32/EU in class „S“ (special class) with an accuracy of +/- 1.5 mm on 30 m. The measuring tapes are supplied with CE-marking which is equivalent to the former initial calibration done by the Calibration Office.

Maßteilung:

- blanke Maßteilung und Bezifferung, erhaben auf dunklem geätztem Hintergrund
- Maßteilung auf einer Seite

Technische Daten:

- gehärteter rostfreier Federbandstahl, Breite 13,0 mm, Stärke 0,2 mm

Zugspannung:

- jeweils in Übereinstimmung mit der Masse des Senklotes (es ist anzugeben, für welche Senklote die Bandmaße bestimmt sind)

Leichtmetallrahmen:

- stabiler Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall mit schrägem Kunststoffgriff
- stabile, umklappbare Kurbel aus Metall verhindert das Abwickeln des Bandes bei Nichtbenutzung
- Aufrollkern aus Kunststoff

Bandablauf am Griff:

- falls nicht gewünscht, bitte in der Bestellung angeben

Ersatzbänder

- siehe Preisliste

graduation:

- raised markings and figures in bright natural steel colour on a dark etched background
- graduation on one side

technical data:

- hardened stainless tape steel, width 13.0 mm, thickness 0.2 mm

tension:

- the tension force of the tape is in accordance with the weight of the dip weight (indicate when ordering for which dip weight the tapes should be used)

light metal frame:

- strong frame of anodised light metal with oblique handle of plastic
- strong foldable winding arm of metal protects the tape from unwinding when not in use
- winding drum of durable plastic

tape rolls out near the handle:

- of not wanted, please specify in the order

Refills:

- see price list



Maßteilung / graduation

mm-Teilung
mm-graduation



Typ Type No.	Vorderseite front side	Rückseite reverse side
S464-ES	mm	--

Länge length	10m	15m	20m	25m	30m	50m



Bandablauf durch die Führung „F“
tape rolls out through the guide „F“



Bandablauf am Griff „G“
tape rolls out near the handle „G“