

Tankbandmaße aus Kohlenstoffstahl, polyamidbeschichtet im Messingrahmen

Genauigkeitsklasse „S“

Tank Dipping Tapes of carbon steel, nylon coated in brass frame accuracy class „S“

Die Tankbandmaße werden nach der Richtlinie 2014/32/EU der Klasse „S“ (Spezialklasse) mit einer Genauigkeit von $\pm 1,5$ mm auf 30 m gefertigt. Die Bandmaße werden konformitätsbewertet (mit CE-Kennzeichnung) geliefert. Dies entspricht der bisherigen Ersteichung.

The tank dipping tapes are produced according to directive 2014/32/EU in class „S“ (special class) with an accuracy of $\pm 1,5$ mm on 30 m. The measuring tapes are supplied with CE-marking which is equivalent to the former initial calibration done by the Calibration Office.

Maßteilung:

- besonders korrosionsbeständig
- gelber Hintergrund
- schwarze Maßteilung
- schwarz-rote Bezifferung
- Maßteilung auf einer Seite
- mit transparentem Polyamidüberzug versehen für hohe Abriebfestigkeit
- **besonders gut ablesbar**

Technische Daten:

- gehärteter Federbandstahl, Breite 13,0 mm, Stärke 0,4 mm

Zugspannung:

- jeweils in Übereinstimmung mit der Masse des Senklotes (es ist anzugeben, für welche Senklote die Bandmaße bestimmt sind)

Messingrahmen:

- stabiler Rahmen aus Messing mit schrägem Griff aus lackiertem Hartholz
- stabile, umklappbare Kurbel aus Metall verhindert das Abwickeln des Bandes bei Nichtbenutzung
- Aufrollkern aus Metall

Bandablauf am Griff:

- falls nicht gewünscht, bitte in der Bestellung angeben

Sonderausstattung:

- Erdung für Messingrahmen (gegen Aufpreis)

Ersatzbänder

- siehe Preisliste

graduation:

- specially resistant against corrosion
- yellow background
- black graduation
- black-red figures
- graduation on one side
- high resistance against wear off through transparent nylon coating
- **specially good readability**

technical data:

- hardened tape steel, width 13.0 mm, thickness 0.4 mm

tension:

- the tension force of the tape is in accordance with the weight of the dip weight (indicate when ordering for which dip weight the tapes should be used)

brass frame:

- strong frame of brass with oblique handle of lacquered hardwood
- strong foldable winding arm of metal protects the tape from unwinding when not in use
- winding drum of metal

tape rolls out near the handle:

- if not wanted, please specify in the order

special equipment:

- earthing of the brass frame (at extra cost)

Refills:

- see price list



CE

Maßteilung / graduation

mm-Teilung
mm-graduation



Typ Type No.	Vorderseite front side	Rückseite reverse side
S404-MS	mm	--

Länge length	10m	15m	20m	25m	30m	50m



Bandablauf durch die Führung „F“
tape rolls out through the guide „F“



Bandablauf am Griff „G“
tape rolls out near the handle „G“