

Tankbandmaße aus nichtrostendem Stahl im Messingrahmen Tank Dipping Tapes of stainless steel in brass frame

- Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
- Standardausführung in Genauigkeitsklasse II, d.h. $\pm a + b \times L$
(a = 0,3 mm; b = 0,2 mm; L = Länge in m)

Maßteilung:

- blanke Maßteilung und Bezifferung, erhaben auf dunklem geätztem Hintergrund
- Maßteilung auf einer oder beiden Seiten

Technische Daten:

- gehärteter rostfreier Federbandstahl, Breite 13,0 mm, Stärke 0,2 mm

Zugspannung:

- jeweils in Übereinstimmung mit der Masse des Senklotes (es ist anzugeben, für welche Senklot die Bandmaße bestimmt sind)

Messingrahmen:

- stabiler Rahmen aus Messing mit schrägem Griff aus lackiertem Hartholz
- stabile, umklappbare Kurbel aus Metall verhindert das Abwickeln des Bandes bei Nichtbenutzung
- Aufrollkern aus Metall

Bandablauf am Griff:

- falls nicht gewünscht, bitte in der Bestellung angeben

Sonderausstattung:

- Erdung für Messingrahmen (gegen Aufpreis)

Ersatzbänder

- siehe Preisliste

- accuracy according to EC standard class II
- standard type in accuracy class II, i.e. $\pm a + b \times L$
(a = 0.3 mm; b = 0.2 mm; L = length in m)

graduation:

- raised markings and figures in bright natural steel colour on a dark etched background
- graduation on one or both sides

technical data:

- hardened stainless tape steel, width 13.0 mm, thickness 0.2 mm

tension:

- the tension force of the tape is in accordance with the weight of the dip weight (indicate when ordering for which dip weight the tapes should be used)

brass frame:

- strong frame of brass with oblique handle of lacquered hardwood
- strong foldable winding arm of metal protects the tape from unwinding when not in use
- winding drum of metal

tape rolls out near the handle:

- if not wanted, please specify in the order

special equipment:

- earthing of the brass frame (at extra cost)


Refills:

- see price list



Maßteilungen / graduations

mm-Teilung
mm-graduation



feet, inch, 1/16"-Teilung
feet, inch, 16ths-graduation



Typ Type No.	Vorderseite front side	Rückseite reverse side
464-MS	mm	--
465-MS	mm	inch, 1/16

Länge length	10m 33ft	15m 50ft	20m 66ft	25m 82ft	30m 100ft	50m 165ft



Bandablauf durch die Führung „F“
tape rolls out through the guide „F“



Bandablauf am Griff „G“
tape rolls out near the handle „G“