Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítko KINEX Labo ICONIC do vlhkého prostředí, Bluetooth
Digital Caliper KINEX ICONIC Labo - moisture resistant IP 67, TOP QUALITY, Bluetooth
Suwmiarka elektroniczna KINEX Labo ICONIC do środowiska wilgotnego, Bluetooth

INOX | 0,01 | IP 67 | DIN 862



Dodáváno včetně protokolu o přeměření,
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

BLUETOOTH PROFILE

Integrovaný bezdrátový přenos dat přes Bluetooth
pro základní použití se k připojí jako zařízení standardu HID,
není potřeba žádný další software

Integrated wireless data transfer via Bluetooth
for basic use, connect as HID standard device,
no additional software is needed.

Zintegrowany bezprzewodowy transfer danych poprzez Bluetooth.
Do codziennego używania. Podłącz jako urządzenie standardowe HID,
żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.

- Ochrana **IP67**
- Induktivní měřící systém
- Automatické zapnutí pohybem DIGI jednotky
- Automatické vypnutí při nečinnosti měřidla
- Paměť poslední měřené hodnoty
- Maximální rychlost pohybu 3,2m/s
- **Lapované** měřící plochy čelistí
- Přesnost dle **DIN 862**
- Velkoformátový displej
- **Integrovaný Bluetooth modul**
- API pro připojení softwarových aplikací

- **IP67** protection
- Inductive measuring system
- Automatic switching on by moving the DIGI unit
- Automatic sleep when idle
- Memory of the last measured value
- Maximum movement speed 3.2m/s
- **Lapped** measuring surfaces of the jaws
- Accuracy according to **DIN 862**
- Large format display
- **Integrated Bluetooth module**
- API for connecting software applications

- Stopień ochrony **IP67**
- Indukcyjny system pomiarowy
- Automatyczne włączanie poprzez przesunięcie jednostki DIGI
- Automatyczne wyłączanie, gdy jest nieaktywne
- Pamięć ostatniej zmierzonej wartości
- Maksymalna prędkość ruchu 3.2m/s
- **Docierane** powierzchnie pomiarowe szczęk
- Dokładność zgodnie z **DIN 862**
- Wyświetlacz wielkoformatowy
- **Zintegrowany moduł Bluetooth**
- API do łączenia aplikacji programowych

CODE	⟷	L	a	b	c	d
6041-97-150	0 - 150 mm	235	40	19,5	15	16
6041-97-200	0 - 200 mm	287	49	24	20	16
6041-97-300	0 - 300 mm	392	59	26	23	16

