

Präzisions-Gewindelehren

Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde DIN 2999

Für im Gewinde dichtende Verbindungen
Lehrenmaße nach DIN 2999

Precision thread gauges


Tapered Whitworth pipe thread DIN 2999

Where pressure-tight joints are made on the threads

Gauge dimensions acc. DIN 2999



LD



LR



ORDER-CODE →		LD-DIN 2999		LR-DIN 2999	
d	P Gg/1" tpi	Grenzlehrdorn GO/NOT GO plug gauge		Grenzlehrring GO/NOT GO ring gauge	
↓					
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
R 1/8"	28	512517	●	502689	●
R 1/4"	19	512516	●	502688	●
R 3/8"	19	512522	●	502694	●
R 1/2"	14	512515	●	502687	●
R 3/4"	14	512521	●	502693	●
R 1"	11	512512	●	502684	●
R 1 1/4"	11	512514	●	502686	●
R 1 1/2"	11	512513	●	502685	●
R 2"	11	512518	●	502690	●
R 2 1/2"	11	512519	●	502691	●
R 3"	11	512520	●	502692	●
R 4"	11	512523	●	502695	●

● am Lager, siehe Preistliste

Grenzlehrdorne sind mit GLD-Rp DIN 2999 beschriftet:
Zur Lehrung von zylindrischen Innengewinden DIN 2999

Grenzlehrringe sind mit GLR-R DIN 2999 beschriftet:
Zur Lehrung von kegeligen Außengewinden DIN 2999

● in stock, see price list

Plug gauges are marked GLD-Rp DIN 2999:
They are used for gauging DIN 2999, internal parallel thread

Ring gauges are marked GLR-R DIN 2999:
They are used for gauging DIN 2999 external taper thread

Präzisions-Gewindelehren

Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde ISO 7 und DIN EN 10226


Für im Gewinde dichtende Verbindungen
Lehrenmaße nach ISO 7-2:2000 und DIN EN 10226-3

Precision thread gauges

Tapered Whitworth pipe thread ISO 7 and DIN EN 10226
Where pressure-tight joints are made on the threads
Gauge dimensions acc. ISO 7-2:2000 and DIN EN 10226-3



LD



LR



ORDER-CODE →		LD-ISO 7-2:2000	LR-ISO 7-2:2000	
d	P Gg/1" tpi	Grenzlehndorn Nr. 1 GO/NOT GO plug gauge No. 1 DIN EN 10226-3 	Grenzlehrring Nr. 3 GO/NOT GO ring gauge No. 3 DIN EN 10226-3 	
↓				
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
R 1/8"	28	514570 ●	503880 ●	
R 1/4"	19	514571 ●	503881 ●	
R 3/8"	19	514572 ●	503882 ●	
R 1/2"	14	514573 ●	503883 ●	
R 3/4"	14	514574 ●	503884 ●	
R 1"	11	514575 ●	503885 ●	
R 1 1/4"	11	514576 ●	503886 ●	
R 1 1/2"	11	514577 ●	503887 ●	
R 2"	11	514578 ●	503888 ●	
R 2 1/2"	11	514579 ●	503889 ●	
R 3"	11	517141 ●	506024 ●	
R 4"	11	516167 ●	546002 ●	

ISO 7-2:2000 identisch mit DIN EN 10226-3 sind
Lehrensyste, die weltweit genormt sind und die
bisherigen Lehrensyste DIN 2999, ISO 7-2:1982,
BS 21, NFE 03-165 und UNI ISO 7-2:1984 ersetzen
sollen.

ISO 7-2:2000 identical with DIN EN 10226-3
are international standard gauging systems and
supersede the DIN 2999, ISO 7-2:1982, BS 21,
NFE 03-165 and UNI ISO 7-2:1984 systems.

● am Lager, siehe Preisliste

Grenzlehndorne ISO 7-2:2000 und DIN EN 10226-3 sind mit
ISO 7 Rc/Rp Nr. 1 beschriftet:

Zur Lehnung von zylindrischen Innengewinden Rp und kegeligen
Innengewinden Rc nach ISO 7-1 oder DIN EN 10226

Grenzlehrringe ISO 7-2:2000 und DIN EN 10226-3 sind mit
ISO 7 R Nr. 3 beschriftet:

Zur Lehnung von kegeligen Außengewinden R nach ISO 7-1 oder
DIN EN 10226

● in stock, see price list

ISO 7-2:2000 and DIN EN 10226-3 plug gauges are marked
ISO 7 Rc/Rp No. 1:

They are used for gauging ISO 7-1 or DIN EN 10226 Rp internal
parallel and Rc internal taper thread

ISO 7-2:2000 and DIN EN 10226-3 ring gauges are marked
ISO 7 R No. 3:

They are used for gauging R ISO 7-1 or DIN EN 10226 external
taper thread