HSSCo8, MULTI FLUTE ROUGHING SHELL END MILL - FINE

HSSCo8, MULTI SCHNEIDEN WALZENSTIRN-SCHRUPPFRÄSER - FEINES
Fraise HSSCo8, multi-dents trou lisse, ébauche, pas fin
FRESA CILINDRICA FRONTALE MULTI TAGLIENTE, PER SGROSSATURA





HSS Co8 | DIN 841 | HR | 6-12 | 30° | UNCOATED

p.C733

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Width of Face	Internal Diameter	No. of Teeth
	D	S	d	Z
E2678401	40.0	40	● 16	6
E2678501	50.0	50	22	8
E2678600	60.0	30	27	8
E2678601	60.0	60	27	8
E2678750	75.0	35	27	10
E2678751	75.0	75	27	10
E2678900	90.0	35	27	10
E2678902	110.0	35	32	12

● Tolerance of Internal Diameter = +0.018 ~ 0

▶ TiN-COATING, TiCN-COATING & TiAlN-COATING is available on your request.

HSS Co8 | DIN 1880 | HR | 6-12 | 30° | UNCOATED

p.C733

Unit : mm

EDP No.	Mill Diameter	Width of Face	Internal Diameter	No. of Teeth
	D	S	d	Z
E2678400	40.0	32	● 16	6
E2678500	50.0	36	22	8
E2678630	63.0	40	27	8
E2678800	80.0	45	27	10
E2678901	100.0	50	32	10
E2678903	125.0	56	40	12
E2678904	160.0	63	50	12

● Tolerance of Internal Diameter = +0.018 ~ 0

▶ TiN-COATING, TiCN-COATING & TiAlN-COATING is available on your request.

Mill Dia. Tolerance(mm)	Width of Face Tolerance(mm)	Internal Dia. Tolerance(mm)
+ 0.25 - 0.15	+ 0.5 - 0	+ 0.02 - 0

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○									

ISO	N										S							H			
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○	○	○																