

Präzisions-Gewindelehren

Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde ISO 7 und DIN EN 10226


Für im Gewinde dichtende Verbindungen
Lehrenmaße nach ISO 7-2:2000 und DIN EN 10226-3

Precision thread gauges

Tapered Whitworth pipe thread ISO 7 and DIN EN 10226
Where pressure-tight joints are made on the threads
Gauge dimensions acc. ISO 7-2:2000 and DIN EN 10226-3



LD



LR



ORDER-CODE →		LD-ISO 7-2:2000		LR-ISO 7-2:2000	
d	P Gg/1" tpi	Grenzlehrdorn Nr. 1 GO/NOT GO plug gauge No. 1 DIN EN 10226-3 		Grenzlehrring Nr. 3 GO/NOT GO ring gauge No. 3 DIN EN 10226-3 	
↓					
		Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
R 1/8"	28	514570	185,00	503880	134,00
R 1/4"	19	514571	197,00	503881	144,00
R 3/8"	19	514572	212,00	503882	173,00
R 1/2"	14	514573	229,00	503883	207,00
R 3/4"	14	514574	256,00	503884	237,00
R 1"	11	514575	302,00	503885	254,00
R 1 1/4"	11	514576	360,00	503886	302,00
R 1 1/2"	11	514577	406,00	503887	367,00
R 2"	11	514578	496,00	503888	412,00
R 2 1/2"	11	514579	585,00	503889	451,00
R 3"	11	517141	693,00	506024	519,00
R 4"	11	516167	980,00	546002	635,00

ISO 7-2:2000 identisch mit DIN EN 10226-3 sind
Lehrensyste, die weltweit genormt sind und die
bisherigen Lehrensyste DIN 2999, ISO 7-2:1982,
BS 21, NFE 03-165 und UNI ISO 7-2:1984 ersetzen
sollen.

ISO 7-2:2000 identical with DIN EN 10226-3
are international standard gauging systems and
supersede the DIN 2999, ISO 7-2:1982, BS 21,
NFE 03-165 and UNI ISO 7-2:1984 systems.

Grenzlehrdorne ISO 7-2:2000 und DIN EN 10226-3 sind mit
ISO 7 Rc/Rp Nr. 1 beschriftet:

Zur Lehnung von zylindrischen Innengewinden Rp und kegeligen
Innengewinden Rc nach ISO 7-1 oder DIN EN 10226

Grenzlehrringe ISO 7-2:2000 und DIN EN 10226-3 sind mit
ISO 7 R Nr. 3 beschriftet:

Zur Lehnung von kegeligen Außengewinden R nach ISO 7-1 oder
DIN EN 10226

ISO 7-2:2000 and DIN EN 10226-3 plug gauges are marked
ISO 7 Rc/Rp No. 1:

They are used for gauging ISO 7-1 or DIN EN 10226 Rp internal
parallel and Rc internal taper thread

ISO 7-2:2000 and DIN EN 10226-3 ring gauges are marked
ISO 7 R No. 3:

They are used for gauging R ISO 7-1 or DIN EN 10226 external
taper thread