

Präzisions-Gewindelehren

Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde DIN 2999

Für im Gewinde dichtende Verbindungen
Lehrenmaße nach DIN 2999

Precision thread gauges


Tapered Whitworth pipe thread DIN 2999

Where pressure-tight joints are made on the threads

Gauge dimensions acc. DIN 2999



LD



LR



ORDER-CODE →		LD-DIN 2999		LR-DIN 2999	
d	P Gg/1" tpi	Grenzlehndorn GO/NOT GO plug gauge		Grenzlehrring GO/NOT GO ring gauge	
↓					
		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
R 1/8"	28	512517	●	502689	●
R 1/4"	19	512516	●	502688	●
R 3/8"	19	512522	●	502694	●
R 1/2"	14	512515	●	502687	●
R 3/4"	14	512521	●	502693	●
R 1"	11	512512	●	502684	●
R 1 1/4"	11	512514	●	502686	●
R 1 1/2"	11	512513	●	502685	●
R 2"	11	512518	●	502690	●
R 2 1/2"	11	512519	●	502691	●
R 3"	11	512520	●	502692	●
R 4"	11	512523	●	502695	●

● am Lager, siehe Preistliste

Grenzlehndorne sind mit GLD-Rp DIN 2999 beschriftet:
Zur Lehrung von zylindrischen Innengewinden DIN 2999

Grenzlehrringe sind mit GLR-R DIN 2999 beschriftet:
Zur Lehrung von kegeligen Außengewinden DIN 2999

● in stock, see price list

Plug gauges are marked GLD-Rp DIN 2999:
They are used for gauging DIN 2999, internal parallel thread

Ring gauges are marked GLR-R DIN 2999:
They are used for gauging DIN 2999 external taper thread