

Tankbandmaße aus weiß lackiertem Stahl im Leichtmetallrahmen
Tank Dipping Tapes of white lacquered steel in light metal frame

- Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
- Standardausführung in Genauigkeitsklasse II, d.h. +/- a + b x L
 (a = 0,3 mm; b = 0,2 mm; L = Länge in m)

- accuracy according to EC standard class II
- standard type in accuracy class II, i.e. +/- a + b x L
 (a = 0.3 mm; b = 0.2 mm; L = length in m)

Maßteilung:

- Stahl mit Phosphatschicht und weißem Lack gegen Korrosion geschützt
- schwarze Maßteilung
- schwarz-rote Bezifferung
- Maßteilung und Bezifferung durch transparenten Lack gegen Abrieb geschützt
- Maßteilung auf einer oder beiden Seiten

graduation:

- steel protected against corrosion through phosphate layer and white lacquer
- black graduation
- black-red figures
- graduation and figures protected against wear off by transparent lacquer
- graduation on one or both sides

Technische Daten:

- gehärteter Federbandstahl, Breite 13,0 mm, Stärke 0,2 mm

technical data:

- hardened tape steel, width 13.0 mm, thickness 0.2 mm

Zugspannung:

- jeweils in Übereinstimmung mit der Masse des Senklotes (es ist anzugeben, für welche Senkloten die Bandmaße bestimmt sind)

tension:

- the tension force of the tape is in accordance with the weight of the dip weight (indicate when ordering for which dip weight the tapes should be used)

Leichtmetallrahmen:

- stabiler Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall mit schrägem Kunststoffgriff
- stabile, umklappbare Kurbel aus Metall verhindert das Abwickeln des Bandes bei Nichtbenutzung
- Aufrollkern aus Kunststoff

light metal frame:

- strong frame of anodised light metal with oblique handle of plastic
- strong foldable winding arm of metal protects the tape from unwinding when not in use
- winding drum of durable plastic

Bandablauf am Griff:

- falls nicht gewünscht, bitte in der Bestellung angeben

tape rolls out near the handle:

- of not wanted, please specify in the order

Ersatzbänder

- siehe Preisliste

Refills:

- see price list




Maßteilungen / graduations

mm-Teilung
 mm-graduation



feet, inch, 1/16"-Teilung
 feet, inch, 16ths-graduation



Typ Type No.	Vorderseite front side	Rückseite reverse side
414W-ES	mm	--
415W-ES	mm	inch, 1/16

Länge length	10m 33ft	15m 50ft	20m 66ft	25m 82ft	30m 100ft	50m 165ft



Bandablauf durch die Führung „F“
 tape rolls out through the guide „F“



Bandablauf am Griff „G“
 tape rolls out near the handle „G“