

Tankbandmaße aus nichtrostendem Stahl im Messingrahmen Tank Dipping Tapes of stainless steel in brass frame

- Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
- Standardausführung in Genauigkeitsklasse II, d.h. $\pm a + b \times L$
(a = 0,3 mm; b = 0,2 mm; L = Länge in m)

Maßteilung:

- blanke Maßteilung und Bezifferung, erhaben auf dunklem geätztem Hintergrund
- Maßteilung auf einer oder beiden Seiten

Technische Daten:

- gehärteter rostfreier Federbandstahl, Breite 13,0 mm, Stärke 0,2 mm

Zugspannung:

- jeweils in Übereinstimmung mit der Masse des Senklotes (es ist anzugeben, für welche Senklote die Bandmaße bestimmt sind)

Messingrahmen:

- stabiler Rahmen aus Messing mit schrägem Griff aus lackiertem Hartholz
- stabile, umklappbare Kurbel aus Metall verhindert das Abwickeln des Bandes bei Nichtbenutzung
- Aufrollkern aus Metall

Bandablauf am Griff:

- falls nicht gewünscht, bitte in der Bestellung angeben

Sonderausstattung:

- Erdung für Messingrahmen (gegen Aufpreis)

Ersatzbänder

- siehe Preisliste

- accuracy according to EC standard class II
- standard type in accuracy class II, i.e. $\pm a + b \times L$
(a = 0.3 mm; b = 0.2 mm; L = length in m)

graduation:

- raised markings and figures in bright natural steel colour on a dark etched background
- graduation on one or both sides

technical data:

- hardened stainless tape steel, width 13.0 mm, thickness 0.2 mm

tension:

- the tension force of the tape is in accordance with the weight of the dip weight (indicate when ordering for which dip weight the tapes should be used)

brass frame:

- strong frame of brass with oblique handle of lacquered hardwood
- strong foldable winding arm of metal protects the tape from unwinding when not in use
- winding drum of metal

tape rolls out near the handle:

- if not wanted, please specify in the order

special equipment:

- earthing of the brass frame (at extra cost)

Refills:

- see price list



Maßteilungen / graduations

mm-Teilung
mm-graduation



feet, inch, 1/16"-Teilung
feet, inch, 16ths-graduation



Typ Type No.	Vorderseite front side	Rückseite reverse side
464-MS	mm	--
465-MS	mm	inch, 1/16

Länge length	10m 33ft	15m 50ft	20m 66ft	25m 82ft	30m 100ft	50m 165ft
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------



Bandablauf durch die Führung „F“
tape rolls out through the guide „F“



Bandablauf am Griff „G“
tape rolls out near the handle „G“