



M

ISO Metric coarse threads DIN 13

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

ISO MÉTRIQUE DIN13

ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps
Maschinengewindebohrer

► For using multi-purpose and correct thread profiles & long tool life due to special tap geometry. YG-1 company has a patent.

► Für vielfältigen Einsatz, genaue Gewindeprofile und lange Standzeit dank einer besonderen Schneidengeometrie. Von YG-1 patentiert.

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D

Short Chamfer

Material groups

MU

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

E

R40

Bright

p.B130

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC807136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC807156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3	× 0.4	TC807196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC807176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6	× 0.45	TC807496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC807206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC807226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC807246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC807266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC807286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1.0	TC807316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1.0	TC807346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC807366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC807396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC807426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC807466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC807506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2.0	TC807546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2.0	TC807606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC807656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC807706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC807746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3.0	TC807786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3.0	TC807866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC807946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► Coating(TiN, TiCN or TiAlN) or Surface Treatment(Steam Homo) is available on your request.

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

ISO	N										S							H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)		Non Metallic Materials				Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended			◎			◎	◎	◎														