
BaerCoil® Thread Repair Kits

- Drill HSS
- STI Bottoming Tap HSSG
- Inserting Tool
- Tang Break Tool
- Wire Thread Inserts - type: “free running“ - length: 1,5 D
- Instruction for use



G (BSP) British Standard Pipe Thread DIN ISO 228



				2,0 D	No.	
G 1/8 x 28	EBW10	BZ010	9,9 mm	5	B4190	
G 1/4 x 19	EBW12	BZ012	13,5 mm	5	B4191	
G 3/8 x 19	EBW14		17,0 mm	5	B4192	
G 1/2 x 14	EBW22			5	B4193	
G 5/8 x 14	EBW24			5	B4194	
G 3/4 x 14	EBW26			5	B4195	
G 7/8 x 14	EBW30			5	B4196	
G 1“ x 11	EBW36			5	B4197	
G 1.1/4 x 11	EBW42			5	B4198	*
G 1.1/2 x 11	EBW50			5	B4199	*

Please note:
The outside diameter of 1” pipe thread is 33.25 mm (not 25.4 mm)!
But the length of the thread insert is calculated with the value 25.4 mm:
e.g.: Length 2 D at G 1/4 x 19: 1/4 x 25.4 mm x 2 = 12.70 mm1,5

BA British Association Standard Thread BS 931,5



				1,5 D	No.	
BA 0	EBW06	BZ006	6,2 mm	10	B4201	
BA 1	EBW05	BZ005	5,5 mm	10	B4202	
BA 2	EBW05	BZ005	4,9 mm	10	B4203	
BA 3	EBW04	BZ004	4,3 mm	5	B4204	*
BA 4	EBW03	BZ003	3,8 mm	5	B4205	
BA 5	EBW03	BZ003	3,2 mm	5	B4206	*
BA 6	EBW02	BZ002	2,9 mm	5	B4207	

leading time: 1 - 3 weeks

BSB British Standard Brass Thread



				1,5 D	No.
BSB 1/4 x 26	EBW06	BZ006	6,6 mm	5	B4208
BSB 5/16 x 26	EBW07	BZ006	8,2 mm	5	B4209
BSB 3/8 x 26	EBW08	BZ008	9,8 mm	5	B4210
BSB 7/16 x 26	EBW10	BZ010	11,5 mm	5	B4211
BSB 1/2 x 26	EBW12	BZ012	13,0 mm	5	B4212

leading time: 1 - 3 weeks

* prices on request